

Lada recepcyjna Bono

AMECO

OPIS TECHNICZNY

1. Blat :
 - Blat górny wykonany z płyty lub opcjonalnie szkła hartowanego satynowanego grubości 12 mm. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC 2 mm.
 - Blat roboczy wykonany z płyty grubości 28 mm. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC 2 mm.
2. Boki :
 - Boki wykonane jako konstrukcje z przestrzenią w kształcie półwalca, w której za frontem umieszczone jest oświetlenie.
3. Front :
 - W ladach prostych wykonany z płyty grubości 18 mm z ozdobnymi listwami.
 - W ladach łukowych oklejony laminatem HPL z ozdobnymi listwami.
 - Listwy ozdobne tylko w kolorze 09 aluminium
4. Konstrukcja nośna :
 - Wykonana z płyt grubości 18 mm.
 - Konstrukcja nośna wykonana tylko w kolorze 26 aluminium satynato.
5. Przełoty kablowe :
 - W ladach łukowych i prostych o szerokości 800 mm - 1xprzełot Ø80 mm.
 - W ladach prostych - 2x przełot ø80 mm.

KOLORYSTYKA	Blat górny	Blat roboczy	Boki	Front prosty	Front łukowy	Noga płytowa	Noga metalowa
09 – aluminium							✓
23 – orzech	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31 – dąb kanadyjski	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34 – kasztan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Kolorystyka	
	09 - aluminium
	23 - orzech
	31 - dąb kanadyjski
	34 - kasztan

TERMIN REALIZACJI : 15 dni roboczych



AMECO Sp. J.

01-100 Warszawa, ul. Stroma 24

tel. (022) 423 39 77, 497 54 14, tel./fax (022) 631 03 73

e-mail: ameco@ameco.pl

