

OPIS TECHNICZNY

1. Blat :
 - Blat g6rny wykonany z plyty grubo¶ci 52mm. Kraw6dzie oklejone obrze¶em PVC 2mm.
 - Blat roboczy wykonany z plyty grubo¶ci 28mm. Kraw6dzie oklejone obrze¶em PVC 2mm.
2. Front :
 - Plyta grubo¶ci 18 mm oklejona laminatem HPL.
3. Korpus :
 - Wykonana z plyty grubo¶ci 28mm oraz 52mm.

KOLORYSTYKA


KOLORYSTYKA	Blat g6rny	Blat roboczy	Korpus	Front
34 – kasztan	✓	✓	✓	
72 – zielony po¶ysk				✓
73 – bia¶y po¶ysk				✓
74 – pomara¶czowy po¶ysk				✓
82 – czerwony po¶ysk				✓

Kolorystyka	
	34 - kasztan
	72 - zielony po¶ysk
	73 - bia¶y po¶ysk
	74 - pomara¶czowy po¶ysk
	82 - czerwony po¶ysk

TERMIN REALIZACJI : 15 dni roboczych

WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY			SYMBOL	CENA NETTO PLN	UWAGI
	Szeroko¶c a / a'	G¶eboko¶c b / b'	Wysoko¶c h			

LADA

	2100	800	1100	LF10	3200,-	
---	------	-----	------	-------------	--------	--



AMECO Sp. J.

01-100 Warszawa, ul. Stroma 24
 tel. (022) 423 39 77, 497 54 14, tel./fax (022) 631 03 73
 www.ameco.pl e-mail: ameco@ameco.pl